

Требования к хранению профиля RIAL.PRO окутанного в пленку ПВХ и уходу за ним.

1. Хранить в сухом проветриваемом помещении. Не допускать образования конденсата. Влажность воздуха не более 60%. Температура воздуха в помещении от 0⁰C до +40⁰C. Перепад температуры воздуха в помещении не должен превышать 10⁰C в течение суток.
2. Избегать воздействия прямых солнечных лучей на профиль. Избегать контакта с водой и агрессивными средами.
3. Складирование профиля на ровной поверхности. Избегать поперечных перекладов профиля, приводящих к изгибу профиля. Не допускается излом профиля при погрузке-выгрузке, удары и трения пачки о пачку.
4. Не устанавливать обогревательные приборы на расстояние ближе 1м. к изделию.
5. Защитную пленку с профилей следует снимать только после сборки дверей и их установки.
6. При установке глянцевых профилей и цветов Softtouch необходимо использовать мягкие чистые печатки, чтобы не оставлять следов.
7. Для ухода за профилями в ПВХ-пленке не использовать для очистки агрессивные вещества, абразивные материалы, растворители и т.д.
8. Для очистки от сильного загрязнения глянцевых профилей использовать средства для снятия лака без ацетона, для профилей в пленке Softtouch использовать сухую тряпку с микрофиброй